



特記事項

- ・ I P 6 5 対応
- ・ グリース：食品機械用グリース（H1グレード品）
- ・ 塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）

MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モーター仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様	
OUTPUT 出力	0.1 kW	RATIO 減速比	1/3, 1/5, 1/10, 1/15	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	1.0 N・m
VOLTS 電圧	200/200, 220 V		1/20, 1/25, 1/30	TYPE 方式	NEGATIVE ACTIVATED 無励磁作動形
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース		
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー		
RATING 定格	S 1	TOTAL WEIGHT 製品質量	9 kg		
DATE 日付	2019.5.10	USER 納入先			
SCALE 尺度	1:3	TYPE 型式	VX01-003~050BS3		
APPROVED 承認	A. YAMADA	NAME 名称	VX SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VXシリーズ食品機械向けギヤードモータ		
CHECKED 照査	Y. KODUKA	DRAWING No. 図番	ND-01050BS3-P1		
DRAWN 作成	Y. SAITOH	富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD			