



|  |                       |                               |   |                               |                             |  |               |             |   |
|--|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------|-------------|---|
| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR)<br>モータ仕様 (三相誘導電動機) |                       | GEARED SPECIFICATION<br>減速機仕様 |   | BRAKE SPECIFICATION<br>ブレーキ仕様 |                             | DATE<br>日付                                 | 2013. 9. 3    | USER<br>納入先 |   |
| OUTPUT<br>出力   | 0.1 kW                | RATIO<br>減速比                  | 1/7, 1/10, 1/15, 1/20<br>1/25, 1/30, 1/40<br>1/45, 1/50, 1/60 | BRAKE TORQUE<br>ブレーキトルク       | 0.98 N·m                    | SCALE<br>尺度                                | 1:4           | TYPE<br>型式  | VC01-007~060BT                          |
| VOLTS<br>電圧  | 200/200, 220 V        |                               |   | TYPE<br>方式                    | NEGATIVE ACTUATED<br>無励磁作動形 | APPROVED<br>承認                             | A. YAMADA     | NAME<br>名称  | VC SERIES GEARED MOTOR<br>VCシリーズギヤードモータ |
| FREQUENCY<br>周波数                                       | 50/60 Hz              | LUBRICANT<br>潤滑方式             | GREASE<br>グリース  | CHECKED<br>照査                 | T. OHTSUBO                  | DRAWING No.<br>図番                          | CH-01060BT-P1 |             |   |
| REVOLUTION<br>回転速度                                     | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR<br>塗装色                  | SILVER<br>シルバー  | DRAWN<br>作成                   | K. NARIHARA                 | <b>富士変速機株式会社</b><br>FUJIHENSOKUKI CO., LTD |               |             |   |
| RATING<br>定格   | S1                    | TOTAL WEIGHT<br>製品質量          | 9.5 kg  |                               |                             |  |               |             |   |