



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2015. 7. 7	USER 納入先	
OUTPUT 出力	0.75 kW	RATIO 減速比	1/7, 1/10, 1/15, 1/20 1/25, 1/30, 1/40 1/45, 1/50, 1/60	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	7.8 N·m	SCALE 尺度	1:4	TYPE 型式	VC08-007~060EBT
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形				
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリス			APPROVED 承認	A. YAMADA	NAME 名称	VC SERIES GEARED MOTOR VCシリーズギヤードモータ
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー			CHECKED 照査	T. OHTSUBO	DRAWING No. 図番	CH-08060EBT-P1
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	33 kg			DRAWN 作成	Y. NAGAHARA	富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	