



| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR)<br>モータ仕様 (三相誘導電動機) |                       | GEARED SPECIFICATION<br>減速機仕様 |   | BRAKE SPECIFICATION<br>ブレーキ仕様 |                             | DATE<br>日付        | 2013.9.3       | USER<br>納入先 |                 |
|--|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------|
| OUTPUT<br>出力   | 0.1 kW                | RATIO<br>減速比                  | 1/80, 1/100<br>1/120, 1/160<br>1/200, 1/240 | BRAKE TORQUE<br>ブレーキトルク       | 0.98 N·m                    | SCALE<br>尺度       | 1:3            | TYPE<br>型式  | VC01-080~240FBL |
| VOLTS<br>電圧  | 200/200, 220 V        |                               |   | TYPE<br>方式                    | NEGATIVE ACTUATED<br>無励磁作動形 |                   | APPROVED<br>承認 | A. YAMADA   | NAME<br>名称      |
| FREQUENCY<br>周波数                                       | 50/60 Hz              | LUBRICANT<br>潤滑方式             | GREASE<br>グリース                              | CHECKED<br>照査                 | T. OHTSUBO                  | DRAWING No.<br>図番 | CH-01240FBL-P1 | DRAWN<br>作成 | K. NARIHARA     |
| REVOLUTION<br>回転速度                                     | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR<br>塗装色                  | SILVER<br>シルバー                              |                               |                             |                   |                |             |                 |
| RATING<br>定格   | S1                    | TOTAL WEIGHT<br>製品質量          | 14.5 kg                                     |                               |                             |                   |                |             |                 |