



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2013. 9. 3	USER 納入先		
OUTPUT 出力	0.2 kW	RATIO 減速比	1/80, 1/100	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	2.0 N·m	SCALE 尺度	1:3	TYPE 型式	VC02-080~240FBL	
VOLTS 電圧	200/200, 220 V		1/120, 1/160	TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA		NAME 名称	VC SERIES GEARED MOTOR VCシリーズギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース			CHECKED 照査	T. OHTSUBO		DRAWING No. 図番	CH-02240FBL-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー			DRAWN 作成	K. NARIHARA		<b>富士変速機株式会社</b> FUJIHENSOKUKI CO., LTD	
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	18.5 kg							