



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2013. 9. 3	USER 納入先	
OUTPUT 出力	0.1 kW	RATIO 減速比	1/80, 1/100 1/120, 1/160 1/200, 1/240	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	0.98 N・m	SCALE 尺度	1:3	TYPE 型式	VC01-080~240FBT
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA	NAME 名称	VC SERIES GEARED MOTOR VCシリーズギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース	CHECKED 照査	T. OHTSUBO	DRAWING No. 図番	CH-01240FBT-P1	DRAWN 作成	K. NARIHARA
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー						
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	15 kg						