



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2015.7.7	USER 納入先	
OUTPUT 出力	0.75 kW	RATIO 減速比	1/80, 1/100 1/120, 1/160	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	7.8 N・m	SCALE 尺度	1:4	TYPE 型式	VC08-080~160EFBT
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形				
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリス	APPROVED 承認		A. YAMADA		NAME 名称	VC SERIES GEARED MOTOR VCシリーズギヤードモータ
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー					CHECKED 照査	T. OHTSUBO
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	50 kg	DRAWN 作成		Y. OHMURA		富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	