



| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機) | | GEARED SPECIFICATION 減速機仕様 | |
|--|-----------------------|-------------------------------|---|
| OUTPUT 出力 | 0.2 kW | RATIO 減速比 | 1/7, 1/10, 1/15, 1/20 1/25, 1/30, 1/40 1/45, 1/50, 1/60 |
| VOLTS 電圧 | 200/200, 220 V | | |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60 Hz | LUBRICANT 潤滑方式 | GREASE グリース |
| REVOLUTION 回転速度 | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR 塗装色 | SILVER シルバー |
| RATING 定格 | S1 | TOTAL WEIGHT 製品質量 | 12 kg |

| | | | |
|----------------|-------------|--|---|
| DATE 日付 | 2013.9.3 | USER 納入先 | |
| SCALE 尺度 | 1:3 | TYPE 型式 | VC02-007~060FML |
| APPROVED 承認 | A. YAMADA | NAME 名称 | VC SERIES GEARED MOTOR VCシリーズギヤードモータ |
| CHECKED 照査 | T. OHTSUBO | DRAWING No. 図番 | CH-02060FML-P1 |
| DRAWN 作成 | K. NARIHARA | 富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD | |