



| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--|---|
| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機) | | GEARED SPECIFICATION 減速機仕様 | | BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様 | | DATE 日付 | 2015.7.7 | USER 納入先 | |
| OUTPUT 出力 | 0.75 kW | RATIO 減速比 | 1/7, 1/10, 1/15, 1/20 1/25, 1/30, 1/40 1/45, 1/50, 1/60 | BRAKE TORQUE ブレーキトルク | 7.8 N·m | SCALE 尺度 | 1:4 | TYPE 型式 | VC08-007~060EKBT |
| VOLTS 電圧 | 200/200, 220 V | | | TYPE 方式 | NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形 | APPROVED 承認 | A. YAMADA | NAME 名称 | VC SERIES GEARED MOTOR VCシリーズギヤードモータ |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60 Hz | LUBRICANT 潤滑方式 | GREASE グリス | CHECKED 照査 | T. OHTSUBO | DRAWING No. 図番 | CH-08060EKBT-P1 | 富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD | |
| REVOLUTION 回転速度 | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR 塗装色 | SILVER シルバー | DRAWN 作成 | Y. NAGAHARA | | | | |
| RATING 定格 | S1 | TOTAL WEIGHT 製品質量 | 34 kg | | | | | | |