



| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR)<br>モータ仕様 (三相誘導電動機) |                       | GEARED SPECIFICATION<br>減速機仕様 |                |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| OUTPUT<br>出力   | 0.2 kW                | RATIO<br>減速比                  | 1/80, 1/100    |
| VOLTS<br>電圧  | 200/200, 220 V        |                               | 1/120, 1/160   |
| FREQUENCY<br>周波数                                       | 50/60 Hz              | LUBRICANT<br>潤滑方式             | GREASE<br>グリス  |
| REVOLUTION<br>回転速度                                     | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR<br>塗装色                  | SILVER<br>シルバー |
| RATING<br>定格   | S1                    | TOTAL WEIGHT<br>製品質量          | 16 kg          |

|                |             |  |   |
|----------------|-------------|--|---|
| DATE<br>日付     | 2013. 9. 3  | USER<br>納入先                                |   |
| SCALE<br>尺度    | 1:3         | TYPE<br>型式                                 | VC02-080~240KML                         |
| APPROVED<br>承認 | A. YAMADA   | NAME<br>名称                                 | VC SERIES GEARED MOTOR<br>VCシリーズギヤードモータ |
| CHECKED<br>照査  | T. OHTSUBO  | DRAWING No.<br>図番                          | CH-02240KML-P1                          |
| DRAWN<br>作成    | K. NARIHARA | <b>富士変速機株式会社</b><br>FUJIHENSOKUKI CO., LTD |   |