



| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機) | | GEARED SPECIFICATION 減速機仕様 | |
| CAPACITY 出力 | 0.1 kW | RATIO 減速比 | 1/240, 1/300 1/400, 1/500 1/600 |
| REVOLUTION 回転速度 | 1500/1800 r/min | LUBRICANT 潤滑方式 | GREASE グリース |
| | | COLOR 塗装色 | SILVER シルバー |
| | | TOTAL WEIGHT 製品質量 | 15.5 kg |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--|
| DATE 日付 | 2013. 9. 3 | USER 納入先 | |
| SCALE 尺度 | 1:3 | TYPE 型式 | VX01-240~600AF |
| APPROVED 承認 | A. YAMADA | NAME 名称 | VX SERIES ATTACHMENT TYPE VXシリーズ アタッチメントタイプ |
| CHECKED 照査 | T. OHTSUBO | DRAWING No. 図番 | ND-01600AF-P1 |
| DRAWN 作成 | K. NARIHARA | 富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD | |