



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2015.7.9	USER 納入先	
OUTPUT 出力	1.5 kW	RATIO 減速比	1/3, 1/5 1/10, 1/15 1/20, 1/25, 1/30	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	15 N・m	SCALE 尺度	1:4	TYPE 型式	VX15-003~030EB
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形		APPROVED 承認		A. YAMADA
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリス	CHECKED 照査		DRAWN 作成	T. OHTSUBO	DRAWING No. 図番	ND-15030EB-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー						
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	35 kg	APPROVED 承認		A. YAMADA		NAME 名称	
				CHECKED 照査		T. OHTSUBO		DRAWING No. 図番	
				DRAWN 作成		K. ANDO		<b>富士変速機株式会社</b> FUJIHENSOKUKI CO., LTD	