



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2015.7.9	USER 納入先	
OUTPUT 出力	1.5 kW	RATIO 減速比	1/120, 1/160 1/200	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	15 N·m	SCALE 尺度	1:6	TYPE 型式	VX15-120~200EB
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA	NAME 名称	VX SERIES GEARED MOTOR VXシリーズギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース	CHECKED 照査	T. OHTSUBO	DRAWING No. 図番	ND-15200EB-P1	富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー	DRAWN 作成	K. ANDO				
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	84 kg						