



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2018.12.20	USER 納入先	
OUTPUT 出力	0.1 kW	RATIO 減速比	1/60, 1/80 1/100, 1/120 1/160, 1/200	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	0.98 N·m	SCALE 尺度	1:3	TYPE 型式	VX01-060~200BF
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA	NAME 名称	VX SERIES GEARED MOTOR VXシリーズギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース	CHECKED 照査	Y. KODUKA	DRAWING No. 図番	ND-01200BF-P1	<b>富士変速機株式会社</b> FUJIHENSOKUKI CO., LTD	
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー	DRAWN 作成	Y. SAITOH				
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	9.0 kg						