



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2015. 7. 9	USER 納入先			
OUTPUT 出力	0.75 kW	RATIO 減速比	1/40, 1/45 1/50, 1/60 1/80, 1/100	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	7.8 N・m	SCALE 尺度	1:4	TYPE 型式	VX08-040~100EBF		
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形		APPROVED 承認		A. YAMADA	NAME 名称	VX SERIES GEARED MOTOR VXシリーズギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリス	CHECKED 照査	T. OHTSUBO	DRAWN 作成	K. ANDO	DRAWING No. 図番	ND-08100EBF-P1		
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー		富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD						
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	39 kg								