



| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|--|---|
| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機) | | GEARED SPECIFICATION 減速機仕様 | | BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様 | | DATE 日付 | 2015.7.9 | USER 納入先 | |
| OUTPUT 出力 | 3.7 kW | RATIO 減速比 | 1/40, 1/45 1/50, 1/60 | BRAKE TORQUE ブレーキトルク | 39 N・m | SCALE 尺度 | 1:6 | TYPE 型式 | VX37-040~060EBF |
| VOLTS 電圧 | 200/200, 220 V | | | TYPE 方式 | NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形 | | | | |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60 Hz | LUBRICANT 潤滑方式 | GREASE グリス | APPROVED 承認 | | A. YAMADA | | NAME 名称 | VX SERIES GEARED MOTOR VXシリーズギヤードモータ |
| REVOLUTION 回転速度 | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR 塗装色 | SILVER シルバー | | | | | CHECKED 照査 | T. OHTSUBO |
| RATING 定格 | S1 | TOTAL WEIGHT 製品質量 | 115 kg | DRAWN 作成 | | K. ANDO | | 富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD | |