



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2015.7.9	USER 納入先	
OUTPUT 出力	7.5 kW	RATIO 減速比	1/40, 1/45	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	78 N・m	SCALE 尺度	1:7	TYPE 型式	VX75-040~080EBF
VOLTS 電圧	200/200, 220 V		1/50, 1/60	TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形		APPROVED 承認		A. YAMADA
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリス	CHECKED 照査		DRAWN 作成		DRAWING No. 図番	ND-75080EBF-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー						
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	221 kg	TYPE 方式		A. YAMADA		NAME 名称	
						CHECKED 照査		DRAWING No. 図番	
						DRAWN 作成		DATE 日付	
						K. ANDO		2015.7.9	
								USER 納入先	
								富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	