



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2019.2.26	USER 納入先	
CAPACITY 出力	0.4 kW	RATIO 減速比	1/15, 1/20 1/25, 1/30	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	4.0 N・m	SCALE 尺度	1:3	TYPE 型式	VX04-015~030BW
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA	NAME 名称	VX SERIES WATERPROOF GEARED MOTOR VXシリーズ防水型ギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICAT 潤滑方式	GREASE グリース	TOTAL WEIGHT 製品質量	13 kg	CHECKED 照査	Y. KODUKA	DRAWING No. 図番	ND-04030BW-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー(防水)			DRAWN 作成	Y. OHMURA	富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	
RATING 定格	S1								