



| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機) | | GEARED SPECIFICATION 減速機仕様 | | BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様 | | DATE 日付 | 2013. 9. 3 | USER 納入先 | |
| CAPACITY 出力 | 0.4 kW | RATIO 減速比 | 1/40, 1/45 1/50 | BRAKE TORQUE ブレーキトルク | 3.6 N・m | SCALE 尺度 | 1:3 | TYPE 型式 | VX04-040~050BW |
| VOLTS 電圧 | 200/200, 220 V | | | TYPE 方式 | NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形 | | APPROVED 承認 | A. YAMADA | NAME 名称 |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60 Hz | LUBRICAT 潤滑方式 | GREASE グリース | CHECKED 照査 | | DRAWN 作成 | T. OHTSUBO | DRAWING No. 図番 | ND-04050BW-P1 |
| REVOLUTION 回転速度 | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR 塗装色 | SILVER シルバー(防水) | | | | | | |
| RATING 定格 | S1 | TOTAL WEIGHT 製品質量 | 13 kg | DRAWN 作成 | | K. NARIHARA | | 富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD | |