



| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機) | | GEARED SPECIFICATION 減速機仕様 | |
| OUTPUT 出力 | 0.75 kW | RATIO 減速比 | 1/40, 1/45 |
| VOLTS 電圧 | 200/200, 220 V | | 1/50, 1/60 |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60 Hz | LUBRICANT 潤滑方式 | GREASE グリース |
| REVOLUTION 回転速度 | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR 塗装色 | SILVER シルバー |
| RATING 定格 | S1 | TOTAL WEIGHT 製品質量 | 34 kg |

| | | | |
|----------------|------------|--|---|
| DATE 日付 | 2015.7.9 | USER 納入先 | |
| SCALE 尺度 | 1:4 | TYPE 型式 | VX08-040~100EMF |
| APPROVED 承認 | A. YAMADA | NAME 名称 | VX SERIES GEARED MOTOR VXシリーズギヤードモータ |
| CHECKED 照査 | T. OHTSUBO | DRAWING No. 図番 | ND-08100EMF-P1 |
| DRAWN 作成 | K. ANDO | 富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD | |