



| MOTOR (SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR)<br>モータ仕様 (単相誘導電動機) |                       | GEARED SPECIFICATION<br>減速機仕様 |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| OUTPUT<br>出力                                            | 0.75 kW               | RATIO<br>減速比                  | 1/40, 1/45     |
| VOLTS<br>電圧                                             | 100 V                 |                               | 1/50, 1/60     |
| FREQUENCY<br>周波数                                        | 50/60 Hz              | LUBRICANT<br>潤滑方式             | GREASE<br>グリース |
| REVOLUTION<br>回転速度                                      | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR<br>塗装色                  | SILVER<br>シルバー |
| RATING<br>定格                                            | S1                    | TOTAL WEIGHT<br>製品質量          | 27.5 kg        |

|                |             |                                            |                                         |
|----------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DATE<br>日付     | 2013.9.3    | USER<br>納入先                                |                                         |
| SCALE<br>尺度    | 1:4         | TYPE<br>型式                                 | VX08-040~100S                           |
| APPROVED<br>承認 | A. YAMADA   | NAME<br>名称                                 | VX SERIES GEARED MOTOR<br>VXシリーズギヤードモータ |
| CHECKED<br>照査  | T. OHTSUBO  | DRAWING No.<br>図番                          | ND-08100S-P1                            |
| DRAWN<br>作成    | K. NARIHARA | <b>富士変速機株式会社</b><br>FUJIHENSOKUKI CO., LTD |                                         |