



A a 0 3 パズルタワー（自立式・下部乗込式・180度ターン型）重列タイプ一般型


型 式		3L型	5L型	
		中型	大型	
収容車制限	全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下	
	全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下	
	全 高	普通車	1,550 mm以下	
		セミハイルーフ車	1,800 mm以下	
		ハイルーフ車	2,050 mm以下	
	全重量	2,000 kg以下	2,500 kg以下	
	タイヤ外幅	1,840 mm以下	1,940 mm以下	
最低地上高	100 mm以上	100 mm以上		




3L型・平面図



5L型・平面図



3L型・正面図



3L型・側面断面図

<高さの計算式> 最大高さ45m (ピット除く)

①全普通車の場合

$$1F + \text{車室 (普通車)} + \text{機械室}$$

$$2,000\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N \text{層} + 1,460\text{mm}$$

②ハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室 (ハイルーフ車)} + \text{車室 (普通車)} + \text{機械室}$$

$$2,350\text{mm} + 2,260\text{mm} \times H \text{層} + 1,760\text{mm} \times N \text{層} + 1,460\text{mm}$$

③セミハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室 (セミハイルーフ車)} + \text{車室 (普通車)} + \text{機械室}$$

$$2,350\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S \text{層} + 1,760\text{mm} \times N \text{層} + 1,460\text{mm}$$

(注) 装置高さにより間口・奥行寸法を変更する場合があります。

(注) 高さ32m以下の場合、間口・奥行寸法がマイナスする場合があります。