




B a 0 6 パズルタワー（自立式・下部乗込式・90度ターン型）並列タイプ・車いす対応（バリアフリー）型

型 式		3 L 型	5 L 型
		中型	大型
収容車制限	全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下
	全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下
	全 高	普通車	1,550 mm以下
			1,800 mm以下
			2,050 mm以下
	全重量	2,000 kg以下	2,500 kg以下
	タイヤ外幅	1,840 mm以下	1,940 mm以下
	最低地上高	100 mm以上	100 mm以上



〈高さの計算式〉 最大高さ45m（ピット除く）

- ①全普通車の場合
- 1F + 車室（普通車） + 機械室
- $2,450\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N \text{ 層} + 300\text{mm} + 1,360\text{mm}$
- ②ハイルーフ車併用の場合
- 1F + 車室（ハイルーフ車） + 車室（普通車） + 機械室
- $2,450\text{mm} + 2,260\text{mm} \times H \text{ 層} + 1,760\text{mm} \times N \text{ 層} + 300\text{mm} + 1,360\text{mm}$
- ③セミハイルーフ車併用の場合
- 1F + 車室（セミハイルーフ車） + 車室（普通車） + 機械室
- $2,450\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S \text{ 層} + 1,760\text{mm} \times N \text{ 層} + 300\text{mm} + 1,360\text{mm}$

（注）装置高さ、計画場所により間口・奥行寸法を変更する場合があります。

（注）高さ32m以下の場合、間口・奥行寸法がマイナスする場合があります。

（注）間仕切壁の仕様（不燃・耐火）は行政確認が必要です。