



Ca02 パズルタワー（自立式・中間乗込式・180度ターン型）単列タイプ・車いす対応（バリアフリー）型


型 式		3L型	5L型
		中型	大型
収容車制限	全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下
	全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下
	全 高	1,550 mm以下	
		1,800 mm以下	
		2,050 mm以下	
	全重量	2,000 kg以下	2,500 kg以下
	タイヤ外幅	1,840 mm以下	1,940 mm以下
	最低地上高	100 mm以上	100 mm以上




3L型・乗込階平面図




3L型・一般階平面図




5L型・乗込階平面図



5L型・一般階平面図



3L型・正面図



3L型・側面断面図

〈高さの計算式〉 最大高さ45m（ピット含む）

地上部（高さ1）

- ①全普通車の場合 1F + 車室（普通車） + 機械室
2,500mm+1,760mm×N層+1,360mm
- ②ハイルーフ車併用の場合 1F + 車室（ハイルーフ車）+ 車室（普通車） + 機械室
2,500mm+2,260mm×H層+1,760mm×N層+1,360mm
- ③セミハイルーフ車併用の場合 1F + 車室（セミハイルーフ車）+ 車室（普通車） + 機械室
2,500mm+2,010mm×S層 +1,760mm×N層+1,360mm

地下部（高さ2）

- ①全普通車の場合 BF + 車室（普通車） + ピット
2,400mm+1,760mm×N層+1,200mm
- ②ハイルーフ車併用の場合 BF + 車室（ハイルーフ車）+ 車室（普通車） + ピット
2,900mm+2,260mm×H層+1,760mm×N層+1,200mm
- ③セミハイルーフ車併用の場合 BF + 車室（セミハイルーフ車）+ 車室（普通車） + ピット
2,900mm+2,010mm×S層 +1,760mm×N層+1,200mm

（注）装置高さにより間口・奥行寸法を変更する場合があります。
（注）高さ32m以下の場合、間口・奥行寸法がマイナスする場合があります。