






G a 0 2 パズルタワー（ビル組式・下部乗込・180度ターン・中低層型）単列タイプ・車いす対応（バリアフリー）型

型 式		3L型	5L型	
		中型	大型	
収容車制限	全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下	
	全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下	
	全 高	普通車	1,550 mm以下	
		セミハイルーフ車	1,800 mm以下	
		ハイルーフ車	2,050 mm以下	
	全重量	2,000 kg以下	2,500 kg以下	
	タイヤ外幅	1,840 mm以下	1,940 mm以下	
最低地上高	100 mm以上	100 mm以上		



<高さの計算式> 最大高さ45m（ピット除く）

- ①全普通車の場合
 $1F + \text{車室（普通車）} + \text{機械室}$
 $2,000\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N \text{層} + 1,600\text{mm}$
- ②ハイルーフ車併用の場合
 $1F + \text{車室（ハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室}$
 $2,450\text{mm} + 2,260\text{mm} \times H \text{層} + 1,760\text{mm} \times N \text{層} + 1,600\text{mm}$
- ③セミハイルーフ車併用の場合
 $1F + \text{車室（セミハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室}$
 $2,450\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S \text{層} + 1,760\text{mm} \times N \text{層} + 1,600\text{mm}$

(注) 躯体とブラケットの取り合いにより、装置寸法を変更することがあります。
 (注) 装置高さにより間口・奥行寸法を変更する場合があります。
 (注) 高さ32m以下の場合、間口・奥行寸法がマイナスする場合があります。