



Ja02 パズルタワー（ビル組式・下部乗込・180度ターン・高層型）単列タイプ・車いす対応（バリアフリー）型


型 式		3 L 型	5 L 型	
		中型	大型	
収容車制限	全 長		5,050 mm以下	5,300 mm以下
	全 幅		1,910 mm以下	2,000 mm以下
	全 高	普 通 車	1,550 mm以下	
		セミハイルーフ 車	1,800 mm以下	
		ハイルーフ 車	2,050 mm以下	
	全重量		2,000 kg以下	2,500 kg以下
	タイヤ外幅		1,840 mm以下	1,940 mm以下
	最低地上高		100 mm以上	100 mm以上




3L型・乗込階平面図




3L型・一般階平面図




5L型・乗込階平面図



5L型・一般階平面図



3L型・正面断面図



3L型・側面断面図

〈高さの計算式〉 最大高さ100m（ピット除く）

- ①全普通車の場合
1F + 車室（普通車） + 機械室
2,450mm+1,760mm×N層+900mm+2,000mm
- ②ハイルーフ車併用の場合
1F + 車室（ハイルーフ車）+ 車室（普通車） + 機械室
2,450mm+2,260mm×H層+1,760mm×N層+900mm+2,000mm
- ③セミハイルーフ車併用の場合
1F + 車室（セミハイルーフ車）+ 車室（普通車） + 機械室
2,450mm+2,010mm×S層 +1,760mm×N層+900mm+2,000mm

（注）躯体とブラケットの取り合いにより、装置寸法を変更することがあります。
（注）装置高さにより間口・奥行寸法を変更する場合があります。
（注）装置高さが70mを超える場合、間口・奥行寸法をプラスする場合があります。