

# 形式記号

## ● VX Series

| シリーズ名     | モータ出力      | 減速比       | タイプ | ブレーキ区分・取付 | 用途記号                   | 端子箱仕様       | 電圧                     | 塗装仕様   |
|-----------|------------|-----------|-----|-----------|------------------------|-------------|------------------------|--------|
| VX        | 08         | 010       | E   | M         | S1                     | S S         | 4                      | S      |
| VX Series | 01 0.1 kW  | 003 1/3   | E   | M         | 食品機械用 ※1               | 端子箱口出方向 ※3  | 電圧区分                   | 塗装色    |
|           | 02 0.2 kW  | 005 1/5   |     | M         | S1 標準 (IP44) 出力軸:鉄     | S 標準 (反負荷側) |                        | 空欄     |
|           | 04 0.4 kW  | 010 1/10  |     | MF        | S2 標準 (IP44) 出力軸:ステンレス | D 負荷側       |                        | ブルー    |
|           | 08 0.75 kW | 015 1/15  |     | B         | S3 防水 (IP65) 出力軸:鉄     | U 上側        |                        | S シルバー |
|           | 15 1.5 kW  | 020 1/20  |     | BF        | S4 防水 (IP65) 出力軸:ステンレス | L 下側        |                        |        |
|           |            | 025 1/25  |     |           |                        |             |                        |        |
|           |            | 030 1/30  |     |           |                        | 端子箱位置 ※2    | 400V級モータ 0.75~1.5kW ※4 |        |
|           |            | 040 1/40  |     |           |                        | S 標準 (左側)   |                        |        |
|           |            | 045 1/45  |     |           |                        | U 上側        |                        |        |
|           |            | 050 1/50  |     |           |                        | L 下側        |                        |        |
|           |            | 060 1/60  |     |           |                        | R 右側        |                        |        |
|           |            | 080 1/80  |     |           |                        |             |                        |        |
|           |            | 100 1/100 |     |           |                        |             | 7種電圧モータ 0.1~0.4kW ※4   |        |
|           |            | 120 1/120 |     |           |                        |             |                        |        |
|           |            | 160 1/160 |     |           |                        |             |                        |        |
|           |            | 200 1/200 |     |           |                        |             |                        |        |
|           |            |           |     |           |                        |             |                        |        |
|           |            |           |     |           |                        |             |                        |        |

※1: 0.75kW, 1.5kWはS1のみの選択になります。  
 ※2: 防水ブレーキ付はSのみの選択になります。  
 ※3: 防水ブレーキ付はSのみの選択になります。  
 ※4: 熱帯処理済みです。

## ● VC Series

| シリーズ名     | モータ出力      | 減速比       | タイプ | ブレーキ区分・取付 | 用途記号                   | 端子箱仕様       | 電圧                     | 塗装仕様   | 付属品       |
|-----------|------------|-----------|-----|-----------|------------------------|-------------|------------------------|--------|-----------|
| VC        | 08         | 010       | E   | MH        | S1                     | S S         | 4                      | S      | A         |
| VC Series | 01 0.1 kW  | 007 1/7   | E   | MH        | 食品機械用 ※1               | 端子箱口出方向 ※3  | 電圧区分                   | 塗装色    | 空欄        |
|           | 02 0.2 kW  | 010 1/10  |     | MH        | S1 標準 (IP44) 出力軸:鉄     | S 標準 (反負荷側) |                        | ブルー    | 無し        |
|           | 04 0.4 kW  | 015 1/15  |     | BH        | S2 標準 (IP44) 出力軸:ステンレス | D 負荷側       |                        | S シルバー | A 安全キャップ付 |
|           | 08 0.75 kW | 020 1/20  |     |           | S3 防水 (IP65) 出力軸:鉄     | U 上側        |                        |        |           |
|           | 15 1.5 kW  | 025 1/25  |     |           | S4 防水 (IP65) 出力軸:ステンレス | L 下側        |                        |        |           |
|           |            | 030 1/30  |     |           |                        |             |                        |        |           |
|           |            | 040 1/40  |     |           |                        | 端子箱位置 ※2    | 400V級モータ 0.75~1.5kW ※4 |        |           |
|           |            | 045 1/45  |     |           |                        | S 標準 (下側)   |                        |        |           |
|           |            | 050 1/50  |     |           |                        | U 上側        |                        |        |           |
|           |            | 060 1/60  |     |           |                        | H 左側        |                        |        |           |
|           |            | 080 1/80  |     |           |                        | R 右側        |                        |        |           |
|           |            | 100 1/100 |     |           |                        |             |                        |        |           |
|           |            | 120 1/120 |     |           |                        |             | 7種電圧モータ 0.1~0.4kW ※4   |        |           |
|           |            | 160 1/160 |     |           |                        |             |                        |        |           |
|           |            | 200 1/200 |     |           |                        |             |                        |        |           |
|           |            | 240 1/240 |     |           |                        |             |                        |        |           |
|           |            |           |     |           |                        |             |                        |        |           |
|           |            |           |     |           |                        |             |                        |        |           |

※1: 0.75kW, 1.5kWはS1のみの選択になります。  
 ※2: 防水ブレーキ付はSのみの選択になります。  
 ※3: 防水ブレーキ付はSのみの選択になります。  
 ※4: 熱帯処理済みです。

## ● VC Series小型

| シリーズ名     | モータ出力    | 減速比       | モータ区分 | 取付区分 | 用途記号                      | 電圧        | 塗装仕様   | 付属品       |
|-----------|----------|-----------|-------|------|---------------------------|-----------|--------|-----------|
| VC        | 003      | 015       | M     | H    | S3                        | 2         | S      | A         |
| VC Series | 003 25 W | 007 1/7   | M     | H    | 食品機械用 ※2                  | 電圧区分      | 塗装色    | 空欄        |
|           | 004 40 W | 010 1/10  | S     | H    | S1 標準 (IP20) 出力軸:鉄        | 空欄 3φ200V | ブルー    | 無し        |
|           | 006 60 W | 015 1/15  | B     | H    | S2 標準 (IP20) ※3 出力軸:ステンレス | 空欄 1φ100V | S シルバー | A 安全キャップ付 |
|           |          | 020 1/20  |       |      | S3 防水 (IP65) 出力軸:鉄        | 2 1φ200V  |        |           |
|           |          | 025 1/25  |       |      | S4 防水 (IP65) ※3 出力軸:ステンレス |           |        |           |
|           |          | 030 1/30  |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 040 1/40  |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 045 1/45  |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 050 1/50  |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 060 1/60  |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 080 1/80  |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 100 1/100 |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 120 1/120 |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 160 1/160 |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 200 1/200 |       |      |                           |           |        |           |
|           |          | 240 1/240 |       |      |                           |           |        |           |

※1: コンデンサ付属。  
 ※2: 25W, 40WはS3, S4のみ  
 60WはS1, S2のみの選択になります。  
 ※3: 減速比1/7, 1/10は選択できません。